

# Multifuncțională Lexmark X342N

<b>Hard disk pentru unitatea de scanare</b>	Nu
<b>Funcție</b>	Scanare color , Copiere , Fax , Scanare în rețea , Imprimare
<b>Viteza de imprimare (A4, Monocrom)</b>	25 pagini pe minut
<b>Timpul necesar pentru prima pagină</b>	10 secunde
<b>Viteza de copiere (A4, Monocrom)</b>	25 Copii pe minut
<b>Timpul necesar pentru prima pagină (Monocrom)</b>	12 secunde
<b>Rezoluție de imprimare monocrom</b>	600 x 600 dpi
<b>Rezoluția de scanare</b>	600 X 600 dpi (monocrom)
<b>Procesor</b>	150 MHz
<b>Memorie standard</b>	64 MB
<b>Memorie maximă</b>	64 MB
<b>Opțiuni extensie memorie</b>	Nu
<b>Citrix MetaFrame</b>	Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 ; Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 ; Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64
<b>Sisteme de operare Microsoft Windows suportate</b>	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows X , Microsoft Windows Server 200 , Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services, Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services, Microsoft Windows Server 2003 x64, Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services
<b>Manipularea hârtiei (Standard)</b>	leșire de 150 coli, leșire pentru o singură coală, Intrare manuală pentru o singură coală, Tavă intrare de 250 coli
<b>Opțiuni pentru manipularea hârtiei</b>	Sertar opțional de 550 coli (maxim 2)
<b>Capacitate la intrare, Standard</b>	250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
<b>Capacitate la intrare, Maximă</b>	800 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
<b>Capacitate la ieșire, Standard</b>	150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
<b>Capacitate la ieșire, Maximă</b>	150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
<b>Capacitatea de plicuri</b>	1
<b>Opțiuni de finisare</b>	Nu
<b>Numărul de intrări ale hârtiei, Standard</b>	1
<b>Număr maxim de intrări pentru hârtie</b>	2
<b>Tipuri de medii acceptate</b>	Carton, Plicuri, Etichete din hârtie, Hârtie normală, Transparente, Vezi ghidul cartonului și al etichetelor
<b>Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare</b>	Plicuri 10, Plicuri 7 3/4, Plicuri 9, A4, A5, Plicuri B5, Plicuri C5, Plicuri DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement

<b>Capacitate consumabile</b>	Cartuș toner, 2.500* pagini ; Cartuș toner de mare capacitate, 6.000* pagini; Kit fotoconductor, 30.000 pagini; Se livrează cu cartuș toner Return Program, 2.500* pagini; *Valoare a capacității medii pentru pagini standard, în conformitate cu ISO/IEC 19752.
<b>Porturi standard</b>	Fast Ethernet; Specificație USB 2.0, certificat Hi-Speed
<b>Porturi de rețea opționale</b>	Lexmark N4050e 802.11g - Server de imprimare wireless (doar pentru imprimare) ; MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet extern
<b>Metode de imprimare în rețea</b>	LPR/LPD; Direct IP (Port 9100); IPP (Internet Printing Protocol); HTTP; FTP, TFTP
<b>Suport pentru protocoale de rețea</b>	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6
<b>Set TCP/IP de servicii pentru aplicații</b>	Configurare zero, DDNS, mDNS, ping, finger, telnet, TFTP
<b>Protocoale pentru administrarea rețelei</b>	HTTP, SNMPv1, SNMPv2c, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS
<b>Fonturi pentru coduri de bare</b>	1font bitmap PCL, 12 fonturi scalabile PCL, Pentru mai multe informații, consultați Referințele Tehnice.
<b>Limbaje pentru imprimante (standard)</b>	Emulare PCL5e, Emulare PCL6
<b>Gama de micșorare / mărire</b>	25 - 400 %
<b>Aria maximă de scanare (mm)</b>	216 x 355,6 mm
<b>Viteză modem</b>	33,6 Kbps
<b>Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l)</b>	550 x 590 x 495 mm
<b>Dimensiuni (mm - Î x L x l)</b>	521 x 530 x 394 mm
<b>Greutate (kg)</b>	16,33 kg
<b>Nivel de zgomot în repaus</b>	27 dBA
<b>Nivel de zgomot în funcționare</b>	51 dBA
<b>Certificări ale produsului</b>	CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPIR 22 Class A, GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950
<b>Note referitoare la volumul de imprimare</b>	"Volumul de pagini lunar recomandat" e un interval ce ajută clientul să evalueze oferta Lexmark bazat pe numărul mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime pe un dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini să fie în plaja recomandată pentru o performanță optimă a disp., în funcție de factori ce includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor, de încărcare cu hârtie, viteza și consumul tipic al consumatorului. "Volumul de imprimare" este definit ca fiind numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv l-ar putea imprima într-o lună. Acesta oferă o comparație a robusteții în relație cu alte imprimante și multifuncționale laser Lexmark.
<b>Volumul lunar maxim de imprimare</b>	15000 pagini pe lună
<b>Volum recomandat de pagini imprimate lunar</b>	1000 - 3100 Pagini

<b>Mediu de operare specificat</b>	Temperatură: 16 până la 32°C (60 până la 90°F), Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Altitudine: 0 - 2.500 Metri (8.200 Picioare)
------------------------------------	---